



センコーコーナーテープ

規格

- 紙テープ
巾50mm 厚み0.2mm 1c/s 10巻入
- メッキ鋼板(溶蝕メッキ)
巾13mm(2本使用)厚み0.3mm 長さ30m巻

使用方法

- 所要寸法にハサミ等で切断し、
下地のコーナー部分にジョイントセメントを塗った後、
コーナーテープを貼り付ける
(鋼板面を下地コーナー部分に合わせて貼る)
- 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げる



スーパーコーナーテープ

規格

- 紙テープ
巾54mm X50m巻
1c/s 10巻入
- 樹脂板 巾13mm(2本使用)

用途

- 所要寸法にハサミ等で切断し、
下地のコーナー部分にジョイントセメントを塗った後、
貼り付ける



ファイバーテープ

規格

- 50mm巾×90m巻
- 1c/s 12巻入
- ファイバーグラス製糸

用途

- 石膏ボードの目地処理

使用方法

- 自粘着性のため、直接石膏ボードにローラーで
強く圧着すると作業効率があがる
- 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げる

特約店

発売元



株式会社 センコーウォールパーツ

〒454-0027 名古屋市中川区広川町4丁目1-22

TEL (052) 351-2630(代)

FAX (052) 353-8618